






DANLÅG – DANLAAG = DANWELL Isoleret Dæksel til Måler Brønde. Målerbrønddæksler VVS Nr. 145820 400

Alle produkter der er produceret af DANLÅG og DANWELL, er 100% ren nye materialer.
Dæksel er godkendt Klasse A 15. = 1500 Kg.

	Anvendelses område: Til brøndrør med indvendig diameter fra 395 til 405 mm.
	Udvendig diameter: Dækselkerne 381 mm. Terrændel 501 mm.
	Materiale: Ren Polyethylen PEHD og Ren PP Polypropylen
	Farve: Sort (UV stabiliseret Carbon Black)
	Belastning: Belastningstest nr.: 280-42880/60, Dansk Teknologisk Institut efter EN 124 Klasse A 15, = 1500 Kg. ved laboratorie = temperatur 20,7° C.
	Løftehuller: To løftehuller til dækselnøgler ved løft af dæksel anbragt i terrænhøjde.
	Overflade: Skridsikker med matteret overflade.
	Isoleringsmateriale: Ren Ekspanderet Polystyren indlæg.
	Isoleringsevne: Termisk beregnet af Teknologisk Institut Til -30° C.
	Pakninger for sikring af Jordvarme og Regnvand: 2 helstøbte specialringe med læbetætninger.
	Lokalisering. Stållindlæg for detektorsøgning af dæksel.
	Miljøvenlig: Dæksel, Isoleringsmateriale samt låsesystem er genanvendeligt.
	Dækselnøgler: VVS-nr.: 14.5879.402 2 dækselnøgler til løft af dæksel når det er monteret i jord højde.
	Kunde logo: Mulighed for indstøbning af kundelogo.
	Konstruktion og fabrikation: Dæksel er designet, konstrueret og fremstillet i Danmark. Dæksel er brugsmødelregistreret iht. Dansk Patentlovgivning.